SIEVERT · ART. 427303

MaxSieFlux Gel

320 ml

met kwast · avec pinceau · with brush



Gelvloeimiddel voor zachtsolderen

ART. NR. · N° · NO.	INHOUD · CONTENU · CONTENT	NORM · NORME · STANDARD	CU · INOX · ZN
427303	**320 ml**	**DIN EN 29454.1 · 3.1.1.A**	**Koper · Cuivre · Copper**

NL

Universeel gelvloeimiddel voor plaatmetaal

De Sievert MaxSieFlux Gel is een vloeimiddel dat vóór het solderen wordt aangebracht. Deze gelflux wordt geleverd in een flacon van 320 ml met kwast. MaxSieFlux Gel is een universeel vloeimiddel voor het zachtsolderen van koper, roestvast staal en zinken plaatmateriaal. Dankzij de hoge viscositeit kan MaxSieFlux Gel zelfs op verticale of hellende oppervlakken worden aangebracht zonder af te lopen. De flacons worden geleverd in een handige toonbankdisplay.

FR

Flux gel universel pour la tôlerie

Le Sievert MaxSieFlux Gel est un flux à appliquer avant le brasage. Ce flux en gel est livré dans un flacon de 320 ml avec pinceau. MaxSieFlux Gel est un flux universel pour le brasage tendre du cuivre, de l'acier inoxydable et des tôles de zinc. Grâce à sa viscosité élevée, MaxSieFlux Gel peut être appliqué même sur des surfaces verticales ou inclinées sans couler. Les flacons sont livrés dans un présentoir de comptoir pratique.

EN

Universal gel flux for sheet metal

The Sievert MaxSieFlux Gel is a flux made for applying before soldering. This flux is a gel flux and comes in a 320 ml container with a brush. MaxSieFlux Gel is a universal flux for soft soldering copper, stainless steel and zinc sheet metal. Thanks to its high viscosity, MaxSieFlux Gel can be applied even to vertical or sloped surfaces without running off. The bottles are supplied in a practical counter display unit.

SIEVERT · ART. 427301

MaxSieFlux Zinc Pro

320 ml | met kwast · avec pinceau · with brush



Vloeimiddel voor titaanzink
Flux pour le zinc-titane

ART. NR. · N° · NO.	INHOUD · CONTENU · CONTENT	NORM · NORME · STANDARD	MATERIAAL · MATÉRIAU
427301	**320 ml**	**DIN EN 29454.1 · 3.2.2.A**	**Titaanzink · Zinc-titane**

NL

Speciaal vloeimiddel voor titaanzink

De Sievert MaxSieFlux Zinc Pro is een vloeimiddel dat speciaal is ontwikkeld voor zink. De flacon bevat 320 ml vloeimiddel en een kwast. MaxSieFlux Zinc Pro is een universeel vloeimiddel voor zachtsoldeertoepassingen in de dakdekkerij. Het is specifiek ontworpen voor het solderen van sterk geoxideerd en verweerd titaanzink. De flacons worden geleverd in een handige toonbankdisplay.

FR

Flux spécial pour le zinc-titane

Le Sievert MaxSieFlux Zinc Pro est un flux spécialement conçu pour le zinc. Le flacon contient 320 ml de flux et un pinceau. MaxSieFlux Zinc Pro est un flux universel pour les applications de brasage tendre en couverture. Il est spécialement conçu pour le brasage du zinc-titane fortement oxydé et patiné. Les flacons sont livrés dans un présentoir de comptoir pratique.

EN

Specialist flux for titanium-zinc

The Sievert MaxSieFlux Zinc Pro is a flux specially made for zinc material. The container includes 320 ml of flux and a brush. MaxSieFlux Zinc Pro is a universal flux for soft soldering applications in the roofing trade. It is specifically designed for soldering heavily oxidised and weathered titanium-zinc. The bottles are supplied in a practical counter display unit.

SIEVERT · ART. 427302

MaxSieFlux Zinc Eco

320 ml | dakwerk · couverture · roofing

Voor blank titaanzink en verzinkt staal
Pour zinc-titane naturel et acier galvanisé
For bright-rolled titanium-zinc and galvanised



ART. NR. · N° · NO.	INHOUD · CONTENU · CONTENT	NORM · NORME · STANDARD	MATERIAAL · MATÉRIAU
427302	**320 ml**	**DIN EN 29454.1 · 3.2.2.A**	**Titaanzink · Verzinkt staal**

NL

Vloeimiddel voor blank titaanzink en verzinkt staal

De Sievert MaxSieFlux Zinc Eco is een vloeimiddel dat speciaal is ontwikkeld voor zink. De flacon bevat 320 ml vloeimiddel. MaxSieFlux Zinc Eco is bestemd voor het zachtsolderen bij dakwerken. Het is specifiek ontworpen voor het solderen van blankgewalst titaanzink en verzinkte staalplaat. De flacons worden geleverd in een handige toonbankdisplay.

FR

Flux pour zinc-titane naturel et acier galvanisé

Le Sievert MaxSieFlux Zinc Eco est un flux spécialement conçu pour le zinc. Le flacon contient 320 ml de flux. MaxSieFlux Zinc Eco est destiné au brasage tendre en couverture. Il est spécialement conçu pour le brasage du zinc-titane naturel (laminé brillant) et de la tôle d'acier galvanisée. Les flacons sont livrés dans un présentoir de comptoir pratique.

EN

Flux for bright-rolled titanium-zinc and galvanised steel

The Sievert MaxSieFlux Zinc Eco is a flux specially made for zinc material. The container includes 320 ml of flux. MaxSieFlux Zinc Eco is a flux for soft soldering in roofing applications. It is specifically designed for soldering bright-rolled titanium-zinc and galvanised sheet steel. The bottles are supplied in a practical counter display unit.