

Procover is een 4-laagse, winddicht en dampopen dak- en gevelfolie samengesteld uit twee lagen polypropyleen met daartussen een functionele microporeuze film en een geweven wapening. De folie heeft geïntegreerde kleefstroken en is met zijn zwarte kleur zowel geschikt voor dak als voor gevelbekleding met gesloten voeg.

Toepassing

Procover wordt toegepast als weer- en winddicht onderdak en bij gevelbekleding met gesloten voeg.

Voordelen

- ✓ Extra sterk
- ✓ Geïntegreerde tape
- ✓ Waterdicht
- ✓ Damp-open
- ✓ Wind- & regendicht
- ✓ Hoge treksterkte en rek bij breuk
- ✓ Kan direct op plaatmateriaal en op minerale wol worden aangebracht
- ✓ Dak en gevel met gesloten voeg

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	Hoeveelheid	Gewicht
ProCover	1,50 m	50 m	TPROCOV1550	25 rol / pallet	15 kg



Voor gevels



Voor daken



Op harde ondergrond



Op zachte ondergrond



Waterdicht



Maximaal 2 maanden UV bestendig



Dampopen



Bestendig tot 80°

Specificaties

Open verwerkingstijd 2 maanden	Temperatuur bestendigheid - 40°C / 80°C
Gewicht 200 gr / m²	Relatieve vochtweerstand Sd 0,025 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 500 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 450 N	Brandklasse E
Treksterkte initieel (lengte) 500 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) >65 %
Treksterkte initieel (dwars) 470 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 65 %

