



Fiche de chantier facafix Représentant :

Date :

Firme :

Client :

Adresse :

TVA :

Cp + Lieu :

Contact :

Tél.:

Gsm:

Fax :

E-mail:

Référence : Nom du projet et / ou lieu

Informations façade

Nombre de m²

| | | |
|------------|---|----------------------|
| 1. Surface | Béton | <input type="text"/> |
| | Brique pleine en céramique - Brique de façade | <input type="text"/> |
| | Pierre silicocalcaire pleine | <input type="text"/> |
| | Brique creuse en béton - Bloc de béton | <input type="text"/> |
| | Pierre silicocalcaire creuse | <input type="text"/> |
| | Brique creuse en céramique - Blocs Treillis | <input type="text"/> |
| | Brique poreuse - Brique de façade douce / vieille | <input type="text"/> |
| | Ossature Bois - Construction en bois massif | <input type="text"/> |
| | Ytong C3/450 C4/550 C5/650 | <input type="text"/> |

| | | |
|--------------|------------------------------------|----------------------|
| 2. Isolation | Epaisseur d'isolation en mm | <input type="text"/> |
| | Isolation dur (PIR/PUR/XPS/EPS...) | <input type="text"/> |
| | Isolation souple (laine minérale) | <input type="text"/> |
| | Double couche croisée | <input type="text"/> |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------------|
| 3. Vide d'air et écart | Lame d'air en mm | <input type="text"/> |
| | Écart de façade | <input type="text"/> |

| | | |
|-------------------------------|--|----------------------|
| 4. Structure portante en bois | Epaisseur du bois en mm | <input type="text"/> |
| | Largeur du bois en mm | <input type="text"/> |
| | Placement de la structure portante à la verticale | <input type="text"/> |
| | Placement de la structure portante à l'horizontale | <input type="text"/> |

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| 5. Encorbellement | Epaisseur de l'isolation + couche d'air + | Total |
| | Écart de façade + épaisseur de bois (mm) | |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 6. Volume de la façade, bois compris | Volume jusqu'à 19 kg/m² | <input type="text"/> |
| | Volume jusqu'à 35 kg/m² | <input type="text"/> |
| | Volume jusqu'à 59 kg/m² | <input type="text"/> |
| | Volume jusqu'à 72 kg/m² | <input type="text"/> |

7. Revêtement de façade Type de revêtement:

Prescription du revêtement - distance entraxe des chevrons

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Distance entraxe jusqu'à 600 mm | <input type="text"/> |
| Distance entraxe jusqu'à 500 mm | <input type="text"/> |
| Distance entraxe jusqu'à 450 mm | <input type="text"/> |
| Distance entraxe jusqu'à 400 mm | <input type="text"/> |
| Distance entraxe jusqu'à 300 mm | <input type="text"/> |



Remarques :

Borgh S.A.
Hoge Mauw 510
2370 Arendonk
Belgique

T +32 (0)14 67 13 91
F +32 (0)14 67 13 94
info.be@borgh.net
www.borgh.net

RPR/RPM 0420.762.145 Jurisdiction Turnhout
Bank of America 685-8106018-87
IBAN BE67 6858 1060 1887
BIC BOFA BE 3X